

Druckkammerlautsprecher MR-10T/MR-15T/MR-30T



Leichter Druckkammerlautsprecher für den rauen Einsatz in lauten Umgebungen. Witterungsbeständig nach IP 66. Gute akustische Eigenschaften, hervorragend geeignet für Industrieanlagen und im Außenbereich. Universal Montagehalterung mit Edelstahlschrauben im Lieferumfang enthalten.

Ausführung in 10, 15 und 30 Watt / 100Volt mit 4 Leistungsanpassungen. Der Anschluss erfolgt mit einer Druckanschlussklemme.

Technische Daten

	MR-10T	MR-15T	MR-30T
Artikel Nr.:	150454	150456	150466
Leistung in Watt RMS	10 W	15 W	30 W
Abgriffe in Watt	10 - 5 - 3 - 1	15 - 10 - 5 - 3	30 - 15 - 10 - 5 - 3
Frequenzgang	400 - 8.000 Hz	350 - 8.000 Hz	300 - 8.000 Hz
Wirkungsgrad 1W/1m	105 dB	108 dB	109 dB
Schalldruck Max/1m	115 dB	120 dB	124 dB
Schallverteilung bei Abmessungen (HxB)	Ø 162 x 187 mm	Ø 213 x 230 mm	Ø 259 x 261 mm
Farbe	grau (RAL 7035)	grau (RAL 7035)	grau (RAL 7035)
Gehäuse	ALU	ALU	ALU
IP Norm	66	66	66
Temperatur-Arbeitsbereich in °C	-20/+70	-20/+65	-20/+65
Gewicht netto Kg	1,4	1,8	2,2