

Tischsprechstelle UTS-201DX



Elegantes unidirektionales Kondensatortischmikrofon mit Schwanenhals. Phantomspeisung durch Verstärker
Nichtrastende oder rastende Sprechstaste für
Durchsagen mit Vorrangkontakt, Grüne LED als
Einschaltanzeige für das Mikrofon.

Stabiler Metallfuß mit fest angeschlossenem 2 m
langem Kabel und verriegelbarem DIN-Stecker,
separater DIN/XLR-Adapter.

Die Sprechstelle kann direkt an die Mischverstärker
UMA-2030, UMA-6120 oder UMA-6060 angeschlossen
werden. Die elegante Sprechstelle hat eine Sprechstaste
mit Zusatzkontakt (Schliesser) zur Fernsteuerung
der Vorrangschaltung. Bei gedrückter Sprechstaste
leuchtet eine grüne LED.

Durch betätigen der Sprechstaste wird der interne Gong
im Mischverstärker gestartet. Sie zeichnet sich durch
geringe Handhabungsgeräusche aus.

Anschlusskabel



5-pol DIN-Stecker
in Optionbuchse

Technische Daten

Phantomspeisung:	12 bis 48 V
Spannungsbereich	<8 mA
Stromaufnahme	
Leistung:	0,7 mV bei 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Empfindlichkeit	110 dB SPL
Maximaler Eingangsschallpegel	<0,6 % (max. Eingang)
Verzerrung	28 dB SPLA (Signal-/Rauschabstand 66 dBA bez. auf 1 Pa)
Eingangsrauschpegel (äquiv.)	100 Hz bis 16 kHz
Frequenzgang	200 Ohm
Ausgangsimpedanz	40 x 100 x 235 mm
Fußabmessungen (H x B x T)	ca. 1 kg
Gewicht	Anthrazit mit Silber
Farbe	390 mm
Länge Schwanenhals mit Mikrofon	2 m
Kabellänge	