



UNITECH UMA-5120

- ⇒ 120 Watt Nennleistung
- ⇒ 5 Eingangskanäle
- ⇒ Vorrangschaltung für MIC 1 und MIC 2
- ⇒ Einfache Bedienung
- ⇒ Zweiklang-Gong
- ⇒ Notstromtauglich (24 V)
- ⇒ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Mischverstärker

Vielseitiger ELA-Mischverstärker mit 5 symmetrischen XLR-Mikrofoneingängen (jeweils einzeln schaltbare Phantomspeisung). Minimales Feedbackrisiko durch Gate mit einstellbarer Ansprechschwelle. Prioritätsschaltung mit einstellbarem Mutepegel. Flexibel anschließbar durch niederohmige (8 Ohm) und hochohmige (70 und 100 Volt) Lautsprecheranschlüsse. Summenkanal mit Pegel-, Tiefen- und Höhensteller.



UNITECH UBA-5120

- ⇒ 120 Watt Nennleistung
- ⇒ Eingangsempfindlichkeit 3-stufig schaltbar
- ⇒ Einfache Bedienung
- ⇒ Notstromtauglich (24 V)
- ⇒ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Leistungsendstufe

Kompakte ELA-Endstufe mit DIN- und Cinch-Eingängen. Flexibel einsetzbar durch schaltbare Eingangsempfindlichkeit (100 mV, 500 mV und 1 V) und niederohmige (8 Ohm) bzw. hochohmige (70/100 Volt) Lautsprecheranschlüsse. Summenkanal mit frontseitigem Pegelsteller und Pegelkontrolle durch PEAK LED. Mit temperaturgesteuertem Lüfter.



UNITECH UBA-5240

- ⇒ 240 Watt Nennleistung
- ⇒ Eingangsempfindlichkeit 3-stufig schaltbar
- ⇒ Einfache Bedienung
- ⇒ Notstromtauglich (24 V)
- ⇒ Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Leistungsendstufe

Leistungsstarke ELA-Endstufe mit DIN- und Cinch-Eingängen. Flexibel einsetzbar durch schaltbare Eingangsempfindlichkeit (100 mV, 500 mV und 1 V) und niederohmige (8 Ohm) bzw. hochohmige (70/100 Volt) Lautsprecheranschlüsse. Summenkanal mit frontseitigem Pegelsteller und Pegelkontrolle durch analoges VU-Meter. Temperaturgesteuerter Lüfter.

Besuchen Sie auch unsere Website unter
<http://www.unitech-elektroakustik.de>

Fordern Sie weitere Informationen zum UNITECH Komplett-Programm